

URBANIQ





Juodojo plieno konstrukcija - S235JR, kuri kruopščiai išvalyta smėliuojant ir apsaugota nuo korozijos. Poliesterio dažais cinkuojant ir milteliuojant dengta UV spinduliams atspari danga, kuri turi Qualicoat patvirtinimą.




Sienų plokštės pagamintos iš spalvoto trigubo sluoksnio 15 mm HDPE polietileno, aukščiausios kokybės, visiškai atsparios drėgmei ir atsparios UV spinduliams.



Sienų ir platformų plokštės pagamintos iš spalvoto 13 mm HPL (juodos plokštės, pagamintos iš 8 mm HPL) aukščiausios kokybės, visiškai atsparios drėgmei ir atsparios UV spinduliams.



Neslystanti antracitinė 10mm HPL platformos plokštė, kuri ypatingai atspari oro sąlygoms ir nusidėvėjimui.



Pleniniai elementai padengti karštojo galvanizavimo būdu.



Informacinė lenta išspausdinta ant UV spinduliams atsparios folijos, kuri priklijuota prie cinkuoto metalo lakšto.



Tvirtinimo detalės tokios kaip varžtai, veržlės, poveržlės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Vandams atsparūs užsukami dangteliai pagaminti iš įpurškimo formos poliamido.




Tvirtinimo detalių ir sagčių sistema, kuri pagaminta iš stipraus aliuminio lydinio. Sagtys užtikrina didelį standumą ir paprastą surinkimą. Aliuminis apsaugotas nuo korozijos numilteliuojant Qualicoat atspariais poliesterio dažais.



Minkšta spygliuočių mediena 90 x 90 mm, be šerdies, klijuojama sluoksniais su poliuretano klijais, visiškai atspari vandeniui. Medienos stulpai apdorojami trišaliame impregnavimo procese.



Mediniai stulpai, pritvirtinti prie žemės su milteliais cinkuotais ir dažytais pleniniais inkarais.



Perforuotas plieno lakštas, kuris cinkuotas ir dažytas miltelinio būdu poliesterio dažais QUALICOAT.



Saugūs medinių stulpelių dangteliai, pagaminti injekciniu metodu formuoto poliamido.